

SISTEMA DE PINTADO

TANTO EL TIPO DE PINTURA EMPLEADO COMO LA SUPERFICIE

sobre la que se pulveriza determinan el tipo de boquilla que se debe utilizar.

La siguiente tabla indica los tipos y tamaños de boquilla recomendados para distintas aplicaciones y materiales.



BOQUILLAS PARA ACABADOS DE CALIDAD



RAC X™
FFAxxx

Plateada plana
163xxx

Plana negra
163xxx

Aplicaciones típicas

Materiales

Tamaños de boquilla recomendados

Portaboquillas correspondientes

Colorantes
Tinta
Tintes
Lacas
Aceites
Esmaltes
Uretanos
Acabados autom6vil

008 - 010
010 - 012
012 - 014
012 - 014
012 - 014
012 - 014
012 - 014
008 - 014



RAC X™
246215

Boquilla plana
220251

Boquilla plana
220247

BOQUILLAS AIRLESS PROFESIONALES



RAC X™
PAAxxx

Boquilla plana
Contractor
269xxx

Plateada plana
163xxx

Obras residenciales, comerciales o trabajos industriales. Tanto para interiores como para exteriores.

Látex
Acrílicos
Multicolores
Emulsiones
Rellenos de tapado
Silicona

015 - 019
015 - 019
023 - 025
017 - 021
023 - 025
021 - 025



RAC X™
246215

Boquilla plana
220251

Boquilla plana
220251

BOQUILLAS PARA USO INTENSIVO



RAC X™
HDAxxx
WAxxx

Plateada plana
163xxx

Producción alta, grandes superficies. Obras residenciales, comerciales o trabajos industriales. Pintura para interiores y exteriores, así como aplicaciones de enlucido airless.

Rellenos de tapado
Intumescentes
Masillas
Elastómeros
Másticos
Epoxis
Materiales fibrosos
Asfalto
Silicatos/Minerales
Cemento de contacto

027 - 031
029 - 035
029 - 041
027 - 033
041 - 047
043 - 061
047 - 053
031 - 071
027 - 033
-



RAC X™
246215

Boquilla plana
220251

BOQUILLAS TRAZADORAS AIRLESS



RAC® 5 LineLazer
LL5xxx

Aparcamientos, carreteras, suelos de almacenes, pasos de peatones y estadios deportivos.

Ideal para reducir la pulverización excesiva. Bordes precisos. Distribución uniforme de la pintura.

Pinturas de trazado de líneas sin aire

Pinturas para exteriores de alta calidad

013 - 055

015 - 021



RAC® 5
243161

SI DESEA CONOCER TODOS LOS TAMAÑOS DISPONIBLES PARA TODAS LAS GAMAS DE BOQUILLAS, PÓNGASE EN CONTACTO CON SU DISTRIBUIDOR DE GRACO

Texturados y materiales de alta viscosidad para aplicaciones de pulverización

Tamaño de boquilla																				NUEVA Primer numero X 5 = abanico*		DES-GASTADA Es hora de cambiarla					
Tinte	Barniz, laca	Impregnación	Esmalte	Poliuretano	Plástico	Caucho acrílico	Temple	Revestimiento liso	Intumescente																		
FFA-XXX					PAA-XXX					HDA-XXX																	
108	110	112		115																						5 cm	3 cm
208	210	212	214	215	217	219	221		225	227		231		235												10 cm	7 cm
308	310	312	314	315	317	319	321		325	327		331		335												15 cm	10 cm
	410	412	414	415	417	419	421	323	425	427	329	431	433	435		439	441	443	445	451	455				20 cm	15 cm	
	510	512	514	515	517	519	521	423	525	527	429	531	533	535	537	539	541	543	545	551	555	561	665		25 cm	20 cm	
		612	614	615	617	619	621	523	625	627	529	631	633	635	637	639	641	643	645	651	655	661	671		30 cm	25 cm	
							721	623			629			735												35 cm	30 cm
						819	821	723			827	729	831	833	835											40 cm	35 cm
WA-XXXX							1221	1223	1225	1227	1229	1231	1233	1235	1237	1239										60 cm	55 cm