

# KITS DE PISTOLA Y MANGUERA

Póngase manos a la obra y pulverice rápidamente con los kits de pistola y manguera de Graco, que reúnen nuestras combinaciones de pistola y manguera más populares en conjuntos económicos para cualquier aplicación. Tenga un kit de repuesto a mano para estar siempre preparado para grandes proyectos en los que se requieran dos pistolas.

## PISTOLAS DE LA SERIE CONTRACTOR

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 °F (82,2 °C)



REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
19Y445	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y051	Contractor PC	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
17Y219	Contractor PC	3/16 depulgada x 25 pies (4,8 mm x 7,5 m) BlueMax II airless	RAC X LP 517	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm)
19Y489	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
19Y444	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y046	Contractor PC	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
19Y475	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm × 1,4 m)
17Y048	Contractor PC	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 4,5 pies (4,8 mm × 1,4 m)
288489	Contratista	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. (4,8 mm) × 3 pies (0,9 m)
288490	Contratista	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. (4,8 mm) × 3 pies (0,9 m)
288493	Contractor FTx	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LTX 515	Guarda HandTite

## RAC X DE BAJA PRESIÓN Y ACABADO FINO

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 °F (82,2 °C)



REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
17Y220	Contractor PC	3/16 depulgada x 25 pies (4,8 mm x 7,5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de pistola de malla 100, kit de junta de disolvente
19Y446	Contractor PC Compact	Kit de manguera flexible de pistola	RAC X FFLP 210	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm x 1,4 m)
19Y490	Contractor PC Compact	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X FFLP 210	Protección HandTite, manguera flexible de 1/8 pulg. × 4,5 pies (3,2 mm x 1,4 m)
288501	Contratista	3/16 depulgada x 25 pies (4,8 mm x 7,5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de pistola de malla 100, kit de junta de disolvente
287823	Silver Plus	3/16 depulgada x 25 pies (4,8 mm x 7,5 m) BlueMax II airless	RAC X FFLP 210 FFLP 312	Protección HandTite, extensión de la boquilla de 10 pulg. (25 cm), (2) filtros de punta de malla 100, alojamiento del filtro de la pistola, kit de junta de disolvente

## PISTOLAS DE SERVICIO INTENSIVO

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 °F (82,2 °C)



REFERENCIA	PISTOLA	MANGUERA AIRLESS BLUEMAX II	BOQUILLA	INCLUYE
18H200	Silver Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LP 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287041	Silver Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (4,8 mm x 0,9 m)
287042	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287043*	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m), pieza giratoria
287850*	Silver Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
287095	Flex Plus	1/4 de pulgada x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	RAC X LTX 517	Protección HandTite, manguera flexible de 3/16 pulg. × 3 pies (4,8 mm x 0,9 m)
287851*	Flex Plus	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 517 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,3 mm × 0,9 m)
241338	Texturado HD	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 531 RAC X LTX 427	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,4 mm × 0,9 m)
287852*	Texturado HD	3/8 de pulgada x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	RAC X LTX 531 RAC X LTX 655	Protección HandTite, manguera flexible de 1/4 pulg. × 3 pies (6,4 mm × 0,9 m)

\*4000 psi (276 bar, 2,76 MPa)

# HERRAMIENTAS DE ALCANCE EXTENDIDA

Elimine las molestias de las escaleras y los andamios para pulverizar de manera segura áreas difíciles de alcanzar como paredes altas, techos abovedados, escaleras y plafones. Complete el trabajo más rápido y perdiendo menos tiempo en la configuración con Pole Gun o la longitud de extensión de la boquilla adecuada.



## POLE GUN Y ACCESORIOS PARA POLE GUN

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

- Proporciona un mejor control de la pulverización y menos fatiga en zonas altas o empotradas para que pueda completar el trabajo más rápido

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
287023	Pole Gun con RAC X LP 517	3 pies (0,9 mm)
287024	Pole Gun con RAC X LP 517	6 pies (1,8 mm)
244163	Extensiones de la pistola de mástil	3 pies (0,9 mm)
244164	Extensiones de la pistola de mástil	6 pies (1,8 mm)
244161	Válvula en línea Contractor	—
218070	Kit de reparación de válvula en línea Contractor	—

## ACCESORIOS DE PULVERIZACIÓN AJUSTABLES

Presión máxima de trabajo de 3300 psi (barra 227; 22,7 MPa) con temperatura de 180 °F (82,2 °C)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
287030	Válvula de cierre CleanShot con RAC X LP 517
235486	Adaptador de 180°

## EXTENSIONES DE BOQUILLA RAC X Y RAC 5

Presión de trabajo nominal máxima de 4050 psi (280 bar, 28 MPa) a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

- Se pueden combinar para ampliar el alcance hasta 6 pies (1,8 m)



10 pulgadas (25 cm)  
Extensión para trabajo pesado  
PN 232121

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
287019	Extensión de la boquilla RAC X	10 pulgadas (25 cm)	243295	Extensión de la boquilla RAC 5	10 pulgadas (25 cm)
287020	Extensión de la boquilla RAC X	15 pulg. (38 cm)	243296	Extensión de la boquilla RAC 5	15 pulg. (38 cm)
287021	Extensión de la boquilla RAC X	20 pulgadas (50 cm)	243297	Extensión de la boquilla RAC 5	20 pulgadas (50 cm)
287022	Extensión de la boquilla RAC X	30 pulg. (75 cm)	243298	Extensión de la boquilla RAC 5	30 pulg. (75 cm)

## EXTENSIONES DE SERVICIO INTENSIVO

Presión de trabajo nominal máxima de 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) a una temperatura de 180 °F (82,2 °C)

- Se puede combinar para extender el alcance hasta 12 ft (3,6 m)

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	LONGITUD
232121	Extensión para trabajo pesado	10 pulgadas (25 cm)
232122	Extensión para trabajo pesado	20 pulgadas (50 cm)
232123	Extensión para trabajo pesado	40 pulgadas (100 cm)
232124	Extensión para trabajo pesado	60 pulgadas (150 cm)
232125	Extensión para trabajo pesado	80 pulgadas (200 cm)

## JUNTAS DE EXTENSIONES

- Juntas esenciales entre la pistola y las extensiones que eliminan las fugas

REFERENCIA	DESCRIPCIÓN	TAMAÑO DE ROSCA



<