

# MODELO GX 21

|  |   |
|--|---|
| <b>Presión de Funcionamiento</b>       | 207 Bar   |
| <b>Caudal Máximo</b>                   | 1.8 litros por minuto   |
| <b>Manguera de fábrica</b>             | 15 metros   |
| <b>Máximo de manguera sugerido</b>     | 30 metros   |
| <b>Cantidad de pistolas permitidas</b> | 1   |
| <b>Diámetro máximo de boquilla</b>     | Pico 21   |
| <b>Tipo de Uso</b>                     | Profesional   |
| <b>Motor</b>                           | 7/8 HP  |
| <b>Aplicaciones</b>                    | Bases, Tinturas, Pinturas base de agua, Acrílicos, Esmaltes y Látex.  |
| <b>Viscosidad de material hasta</b>    | 60% sólidos   |
| <b>Características Distintivas</b>     | <p>Rendimiento y durabilidad para el profesional.</p> <p>Sistema de reemplazo de bomba ProXchange: extraiga y reemplace el cartucho de la bomba en cuatro sencillos pasos que no requieren herramientas.</p> <p>PushPrime: asegura el cebado rápido cada vez que lo necesite aflojando una válvula de retención de entrada atascada en caso de problemas de cebado.</p> <p>Bomba de pistón ProX: bomba de pistón patentada para una mayor confiabilidad y una vida prolongada</p> <p>Control de presión regulable: permite la pulverización o la circulación de una amplia gama de recubrimientos</p> <p>Soporte protector cromado: fácil de transportar y evita daños durante el transporte.</p> <p>Filtro InstaClean: filtración añadida para reducir la obstrucción de boquillas.</p> <p>Tubería transparente flexible: fácil de usar, logra una pulverización limpia de acabados a base de agua o solventes directamente de recipientes de 1 o 5 galones.</p> |
| <b>Video:</b>                          | <a href="https://www.youtube.com/watch?v=X8srfjhHIA8&amp;feature=youtu.be">https://www.youtube.com/watch?v=X8srfjhHIA8&amp;feature=youtu.be</a>   |

