

Kits de pistola y manguera

Graco ha hecho que sea fácil levantarse y pulverizar rápidamente con nuestros kits de pistola y manguera. Estos kits reúnen nuestras combinaciones de pistola y manguera más populares en paquetes económicos que se ajustan a cualquier aplicación.

Ya sea que esté aplicando acabado fino, texturas, masillas espesas, pinturas a base de látex o de aceite, tenemos un kit de pistola listo para usted. Y mantener un kit de repuesto a la mano implica que está siempre preparado para grandes proyectos donde se requieren aplicaciones de pistolas dobles.



Se muestra la pistola 288425



Se muestra la pistola 241705



Se muestra la pistola 288421

SISTEMAS DE PINTADO

RAC X	PISTOLA	MANGUERA SIN AIRE BLUEMAX II	PRESIÓN DE TRABAJO DE LA MANGUERA	BOQUILLA	INCLUYE
288489	Contractor	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
288490	Contractor	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
288500	Contractor	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC 5 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
288493	FTx	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 515	Portaboquilla HandTite
287041	Silver Plus	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
287042	Silver Plus	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
287043	Silver Plus	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	4000 psi (276 bar, 27,6 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
287095	Flex Plus	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
287850	Silver Plus	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	4000 psi (276 bar, 27,6 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, boquilla RAC X 655, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,3 mm x 0,9 m)
287851	Flex Plus	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	4000 psi (276 bar, 27,6 MPa)	RAC X 517	Portaboquillas HandTite, boquilla RAC X 655, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,3 mm x 0,9 m)
241338	Textura HD	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X 531	Portaboquillas RAC X, boquilla RAC X 427, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)
287852	Textura HD	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	4000 psi (276 bar, 27,6 MPa)	RAC X 531	Portaboquillas RAC X, boquilla RAC X 655, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)



Se muestra la pistola 288425

RAC X FINE FINISH	PISTOLA	MANGUERA SIN AIRE BLUEMAX II	PRESIÓN DE TRABAJO DE LA MANGUERA	BOQUILLA	INCLUYE
288501	Contractor	3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,5 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X FFT210	Portaboquillas HandTite, boquilla FFT312, extensión de boquilla de 10 pulg. (25 cm) (2) Cepillo de limpieza del kit de sello de solvente de filtros de pistola de malla 100
287823	Orificio de 0,037 pulg. (0,94 mm) Silver Plus	3/16 pulg. x 25 pies (4,8 mm x 7,5 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC X FFT210	Portaboquillas HandTite, boquilla FFT312, extensión de boquilla de 10 pulg. (25 cm) (2) Filtros de boquilla de malla 100 Cepillo de limpieza del kit de sello de solvente de filtro de pistola

RAC 5	PISTOLA	MANGUERA SIN AIRE BLUEMAX II	PRESIÓN DE TRABAJO DE LA MANGUERA	BOQUILLA	INCLUYE
288496	Contractor	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC 5 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)
288497	FTx	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC 5 515	Portaboquilla HandTite
243321	Silver Plus	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3300 psi (227 bar, 22,7 MPa)	RAC 5 517	Portaboquillas HandTite, manguera flexible de 3 pies (0,9 m)

RAC IV	PISTOLA	MANGUERA SIN AIRE	PRESIÓN DE TRABAJO DE LA MANGUERA	BOQUILLA	INCLUYE
243105	SG3	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	3000 psi, (207 bar, 20,7 MPa)	RAC IV 515	Portaboquilla RAC IV



Se muestra la pistola RAC IV

ADAPTADOR DE PISTOLA

N.º de pieza
210500

- Alojamiento de filtro de pistola: se conecta a la entrada de la pistola para conseguir más filtración
- Use los filtros de boquilla 224454 y 224453
- 1/4 de pulg. npsm(m), 1/4 de pulg. npsm(h), presión máxima de trabajo: 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa)

ADAPTADOR DE PISTOLA

N.º de pieza
224457

- Pieza giratoria de pistola: ofrece una articulación giratoria entre la pistola y la manguera para un movimiento libre de la pistola
- Instalar en la entrada de la pistola
- 1/4 de pulg. npsm(m), 1/4 de pulg. npsm(h), presión máxima de trabajo: 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa)

ADAPTADOR DE PISTOLA

N.º de pieza
181085

- Adaptador de pistola: convierte la rosca de 11/16 pulg. (17,5 mm) de las pistolas de la competencia para que acepten la rosca de 7/8 pulg. (22 mm) que utiliza la mayoría de los accesorios de Graco.