



# Pulverizadores eléctricos

América Latina

La línea completa de pulverizadores sin aire eléctricos profesionales de Graco



PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

# No hay nada como un pulverizador Graco®.

Calidad. Rendimiento.

Durabilidad.

Productividad.

Los pulverizadores sin aire eléctricos de Graco cumplen con todos los aspectos. Si usted es un contratista concentrado en los pequeños proyectos residenciales o un contratista a gran escala que enfrenta los proyectos más grandes cada día, Graco le ofrece la mejor y más extensa línea de equipos de pintura para cubrir sus necesidades. Lo más importante es que, cuando elige Graco, sabe que está eligiendo el producto de más alta calidad en la industria. Usted puede estar orgulloso del hecho de que los pulverizadores eléctricos de Graco para profesiones están diseñados, fabricados y ensamblados en los Estados Unidos de América. ¡Lo hacemos!



**¿Qué es la Diferencia G4?** Simplemente, es el compromiso de Graco para ofrecerle los mejores pulverizadores sin aire eléctricos, respaldados por una sólida reputación de calidad comprobada, el máximo rendimiento y una cobertura de garantía confiable y productividad en el trabajo sin igual. Los pulverizadores Graco están diseñados para superar los estándares de calidad y rendimiento de los contratistas de pintura profesionales. Graco es el nombre al cual debe acudir hoy y a medida que crezca su negocio.

## CALIDAD COMPROBADA

*El diseño 100 % probado en fábrica y en campo, junto con la tecnología de vanguardia, mantienen a los pulverizadores Graco funcionando de manera confiable durante años.*

## RENDIMIENTO MÁXIMO

*Un aumento de la producción con un excelente control garantiza la más alta calidad en el acabado de cada trabajo.*

## GARANTÍA LÍDER EN EL MERCADO

*Cada pulverizador eléctrico Graco cuenta con el respaldo de nuestra cobertura de garantía total y más de 80 años de compromiso comprobado con los contratistas profesionales.*

## PRODUCTIVIDAD SIN IGUAL

*Las bombas exclusivas Endurance™ ofrecen una larga vida útil y un rendimiento confiable, mientras que los programas Endurance Advantage y Endurance Now eliminan el tiempo de inactividad al permitirle contar siempre con una bomba de repuesto disponible para un rápido cambio en el lugar de trabajo.*

CALIDAD CONSTRUIDA EN LOS ESTADOS UNIDOS DESDE 1926.

Para obtener información acerca de patentes vea [www.graco.com/patents](http://www.graco.com/patents).

# Graco: Un líder mundial en Pulverizadores eléctricos sin aire

Para el contratista o el pintor profesional, nada supera la facilidad de uso y la confiabilidad de un pulverizador sin aire eléctrico Graco. Duraderos y potentes, pero aun así fáciles de mantener, los pulverizadores sin aire eléctricos entregan la tasa de producción y el rendimiento que los profesionales demandan. Y como líder mundial en tecnologías de manipulación de fluidos, Graco construye los mejores y más confiables pulverizadores sin aire eléctricos disponibles. Cuando se lo compara con otras tecnologías, es fácil ver por qué debería escoger un pulverizador Graco.



*“No hay nada más satisfactorio que construir un producto de alta calidad en los EE. UU. para pintores profesionales trabajadores.”*

*- Jill Haubenschild, Gerente de celda CED, Rogers, MN EE. UU.*



# GUÍA DE SOLUCIONES DE PINTURA

## Elija el PULVERIZADOR ELÉCTRICO CORRECTO

Ya sea que usted es un contratista que se especializa en trabajos residenciales pequeños y de repintado o un pintor profesional que maneja de manera habitual trabajos residenciales, comerciales o industriales grandes, usted necesita saber que su pulverizador le otorgará el rendimiento que usted necesita para realizar el trabajo. Los pulverizadores sin aire de Graco le proporcionan ese rendimiento y nuestra misión es darle el pulverizador ideal que esté dimensionado para el trabajo que hace.





**Utilice la Guía de soluciones de pintura que aparece a continuación para ayudarlo a escoger cuál de los pulverizadores eléctricos de Graco es el adecuado para usted.**

Todas las unidades de 110 voltios funcionan entre 110-130 V y 50-60 Hz. Todas las unidades de 230 voltios funcionan entre 220-240 V y 50-60 Hz.\*

\*El rendimiento del producto variará en base a la alimentación entrante. Los máximos para el amperaje no cambian independientemente del rango de alimentación.

- ¿Qué tipos de material pulveriza? ¿Y en el futuro?
- ¿Cuántos galones por semana pulverizará?
- ¿Cuántas pistolas necesita ahora? ¿Y en el futuro?
- ¿Qué tamaños de boquillas necesita?
- ¿Qué longitudes de mangueras utiliza?
- ¿La mayoría de los trabajos se hará en interiores o al aire libre?



CLASIFICACIÓN	SISTEMAS ELÉCTRICOS PEQUEÑOS	SISTEMAS ELÉCTRICOS MEDIANOS	SISTEMAS ELÉCTRICOS GRANDES		TEXTURA	
<b>MODELO DE PULVERIZADOR</b>	390™ PC Ultra® 395 PC	Ultra Max II 490 PC Pro Ultra Max II 495 PC Pro	Ultra Max II 695 Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095	TexSpray Mark IV TexSpray Mark V	TexSpray Mark V TexSpray Mark X 240 Volt
<b>TASA DE PRODUCCIÓN</b>	<b>Baja:</b> hasta 180 litros por semana 1 pistola boquilla de hasta 0,023 hasta 2,0 lpm hasta 60 metros de manguera	<b>Mediana:</b> 180-360 litros por semana 1 pistola boquilla de hasta 0,025 hasta 2,3 lpm hasta 60 metros de manguera	<b>Alta:</b> 360-720 litros por semana hasta 2 pistolas boquilla de hasta 0,033 hasta 4,1 lpm hasta 90 metros de manguera	<b>La más alta:</b> más de 720 litros por semana hasta 3 pistolas boquilla de hasta 0,035 hasta 4,5 lpm hasta 90 metros de manguera	<b>Alta</b> hasta 2 pistolas boquilla de hasta 0,039 hasta 5,1 lpm	<b>Muy alta</b> hasta 3 pistolas boquilla de hasta 0,045 hasta 7,9 lpm
<b>MATERIALES TÍPICOS</b>	<b>Ligeros</b> Lacas y tintes Látex para interiores/exteriores Esmaltes • Acrílicos	<b>Ligeros-Medios</b> Lacas y tintes Látex para interiores/exteriores Esmaltes • Acrílicos • Imprimadores a base de aceite	<b>Rango completo: Ligeros-Pesados</b> Látex para interiores/exteriores • Imprimadores a base de aceite Acrílicos • Rellenos para bloques	<b>Pesados</b> Látex para interiores/exteriores • Imprimadores a base de aceite Epoxis • Rellenos para bloques Recubrimiento anticorrosivo • Materiales elastoméricos	Látex para interiores/exteriores Imprimadores y pinturas a base de aceite Acrílicos • Rellenos para bloques Recubrimiento anticorrosivo • Materiales elastoméricos Compuesto para juntas Materiales de capa delgada Cortafuegos • Yesos	Látex para interiores/exteriores Imprimadores y pinturas a base de aceite Acrílicos • Rellenos para bloques Recubrimiento anticorrosivo • Materiales elastoméricos Compuesto para juntas Materiales de capa delgada Cortafuegos • Yesos
<b>TRABAJOS TÍPICOS</b>	Aplicaciones residenciales pequeñas • Repintado/Remodelación Mantenimiento de la propiedad	Aplicaciones residenciales medianas • Repintado/ Remodelación Mantenimiento de propiedades • Aplicaciones comerciales ligeras	En interiores/exteriores • Aplicaciones residenciales • Aplicaciones comerciales ligeras	Aplicaciones residenciales en exteriores • Aplicaciones comerciales pesadas • Aplicaciones industriales	En interiores/exteriores Aplicaciones residenciales Construcción nueva Aplicaciones comerciales ligeras	En interiores/exteriores, Aplicaciones residenciales grandes, Construcciones nuevas, Aplicaciones comerciales pesadas Aplicaciones industriales
	Consulte la página 5 para ver nuestra línea completa de pulverizadores eléctricos pequeños 	Consulte la página 9 para ver nuestra línea completa de pulverizadores eléctricos medianos 	Consulte la página 14 para ver nuestra línea completa de pulverizadores eléctricos grandes 		Consulte las páginas 24-26 para ver nuestra línea completa de pulverizadores de textura 	

# Pulverizadores eléctricos pequeños Graco

## Calidad comprobada y confiabilidad sin igual

Solo porque un pulverizador es pequeño en tamaño no significa que sea pequeño en capacidad. Construidas con muchas de las características de los pulverizadores eléctricos grandes de Graco, estas unidades están construidas para entregar la potencia y el rendimiento que necesita para realizar el trabajo.

### Sistemas eléctricos pequeños

#### Bomba Endurance™

- ▶ La bomba más confiable en el mercado: dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- ▶ Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, barra Chromex™ y cilindro de acero inoxidable templado
- ▶ Válvula de admisión QuikAccess™ para limpiar o extraer desechos rápidamente

#### Filtro de bomba Easy Out™

- ▶ El diseño vertical ayuda a eliminar los derrames
- ▶ Filtra desde adentro hacia afuera y no colapsará
- ▶ El gran área de filtrado de 7,8 pulgadas cuadradas (19,81 cm) reduce las obstrucciones de la boquilla
- ▶ El diseño de paso de flujo limpia con solo unos pocos galones

#### Motor de CC confiable

- ▶ Los motores de CC son menos sensibles a fluctuaciones de voltaje, lo que les permite funcionar con cables más largos

#### Advantage Drive™

- ▶ Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- ▶ La reducción de relación alta permite un funcionamiento lento de la bomba que reduce el desgaste y extiende la vida la bomba

#### Marco resistente y durable

- ▶ Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- ▶ Mangos y ruedas semineumáticas de servicio pesado que se desplazan fácilmente sobre terrenos difíciles
- ▶ El soporte de 4 patas es más estable

#### SmartControl™ 1.0 (modelo Ultra 395 PC solamente)

- ▶ Entrega un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de la presión, en todas las presiones de pulverización
- ▶ Ideal para boquillas más pequeñas comúnmente usadas para trabajo de acabado fino

#### Listo para funcionar

- ▶ Manguera, pistola, boquilla y líquido sellador de cuellos de grado profesional incluidos
- ▶ El enchufe iluminado verifica que haya alimentación



Modelo con soporte

# Termine todos los trabajos, todos los días con los programas ProConnect™ y Endurance Now™



## ProConnect

- ▶ **Rápido y sencillo** sistema de reemplazo de la bomba en el lugar de trabajo
- ▶ Disponible en los pulverizadores eléctricos pequeños y medianos

Ser capaz de cambiar una bomba rápidamente en el lugar de trabajo puede ser la diferencia entre un día productivo de pulverización y uno que se pasa esperando a que llegue un repuesto o detrás del volante llevando el pulverizador a que lo arreglen. Gracias al Sistema de extracción de bomba ProConnect™, Graco hace que los cambios de bomba sean rápidos y sencillos. En tres sencillos pasos, puede extraer la bomba de los pulverizadores eléctricos pequeños y medianos de Graco. No pierda más tiempo ni gaste dinero en mano de obra para reparar una bomba. Con una bomba de repuesto a mano, nunca tendrá un día de trabajo perdido.



1 Aflaje la tuerca de sujeción



2 Abra la puerta y extraiga la bomba



3 Quite la manguera y el tubo de succión

#### Extracción rápida de la bomba

- ▶ Reemplazo en el lugar de trabajo en 1 minuto
- ▶ Lo mantiene pulverizando en lugar de esperando al servicio de reparación
- ▶ ¡Sin piezas que perder!



## Programa Endurance Now

Con el Programa Endurance Now de Graco, puede comprar una bomba de repuesto en cualquier distribuidor Graco.



- ▶ Bomba de repuesto disponible **ahora** en cualquier distribuidor Graco
- ▶ **Nunca espere** la reparación de una bomba de nuevo
- ▶ Elimine el tiempo de conducción y el costo de reparación

## Sistemas eléctricos pequeños

# 390 PC

CONFIGURACIÓN SOPORTE	DISPONIBLE EN
HI-BOY	110 V y 230 V

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,021
LPM MÁX.:	1,8
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
HP DEL MOTOR:	5/8 CC

- INCLUYE**
- Pistola FTx™
  - Boquilla de giro RAC X™ 515 SwitchTip™ y portaboquilla
  - Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Si usted necesita un pulverizador que sea un caballo de batalla fabricado para el profesional que recién “está en sus comienzos”, entonces el 390 PC es para usted. Se trata del pulverizador profesional de Graco más liviano, ideal para trabajos residenciales.

**El filtro de bomba Easy Out** crea menos suciedad al cambiar o limpiar. Su diseño de paso de flujo limpia con menos fluido.

**El sistema Advantage Drive** funciona de manera silenciosa y tiene una garantía de por vida.

**Acero cromado**  
El marco tiene un diseño estable de 4 patas con envoltura de madera.

Se muestra el modelo con soporte. Modelo Hi-Boy también disponible.



**Características**  
PRO CONNECT

**Manguera de aspiración con entrada giratoria** que llega fácilmente a los baldes de pintura.

**El diseño de peso ligero** pesa solamente 30 lb (13,6 kg) y cuenta con un mango compensado para alejar el pulverizador de la pierna y que así sea más cómodo para transportar.

**Ajuste de presión variable**  
El indicador de posición posibilita configuraciones repetibles mientras pulveriza materiales de livianos a pesados.



## Sistemas eléctricos pequeños

# Ultra 395 PC

CONFIGURACIÓN SOPORTE	DISPONIBLE EN
HI-BOY	110 V y 230 V

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,023
LPM MÁX.:	2,0
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
HP DEL MOTOR:	7/8 TEFC CC

- LOS MODELOS DE 110 V INCLUYEN**
- Pistola Contractor™
  - Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
  - Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
- LOS MODELOS DE 230 V INCLUYEN**
- Pistola FTX
  - Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
  - Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

La versatilidad y el rendimiento del **Ultra 395 PC** han hecho que sea el pulverizador eléctrico pequeño más popular de Graco. Incluye el control de presión SmartControl™ 1.0 que ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión bajo todas las presiones de pulverización. La tecnología y la confiabilidad comprobadas lo hacen ideal para profesionales que pulverizan diariamente con una amplia variedad de recubrimientos.

**El motor de CC totalmente cerrado** es apto para usar con acabados a base de solvente.



**Características**  
PRO CONNECT

Se muestra el modelo con soporte. Modelo Hi-Boy también disponible.

**Smart Control 1.0** con control de velocidad variable ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

**Los diseños de carro durables** soportan entornos exigentes; el diseño del carro Hi-Boy permite que una sola persona cambie el balde fácilmente.



Compatible con tolvas de 1,5 galones (5,7 litros) para proyectos chicos.

Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera.

# Pulverizadores eléctricos medianos Graco

## Rendimiento mejorado, tecnología de avanzada

Cuando necesita la productividad mejorada para manejar trabajos de pulverización residenciales medianos y comerciales ligeros, los pulverizadores sin aire eléctricos medianos de Graco proporcionan el rendimiento que usted demanda. Con características que hacen que sea más fácil terminar más trabajo en un día, estos pulverizadores proporcionan un flujo y tasas de producción mejorados respecto a nuestros pulverizadores eléctricos pequeños.

### Sistemas eléctricos medianos

#### SmartControl 2.5

- ▶ Pantalla digital que muestra la presión, la cantidad de galones y las horas
- ▶ Proporciona mensajes de error y diagnósticos
- ▶ Ayuda en la administración de flotas

**Fast Flush**



#### Fast Flush™

- ▶ El sistema de limpieza de alto flujo FastFlush funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza

#### Motor MaxPower

- ▶ Los motores de CC sin escobillas compactos y potentes de Graco están diseñados para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas las aplicaciones de pintura
- ▶ Mayor par motor = Más trabajo terminado
- ▶ Diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador que protege los componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y la sobrepulverización
- ▶ El diseño sin escobillas significa que usted nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Los motores de CC son menos sensibles a fluctuaciones de voltaje, lo que les permite funcionar con cables más largos
- ▶ Garantía de por vida

#### Bomba Endurance

- ▶ La bomba más confiable en el mercado: dura 2 veces más que la siguiente marca líder
- ▶ Empaquetaduras V-Max Blue™ de larga duración, barra Chromex™ y cilindro de acero inoxidable templado
- ▶ Válvula de admisión QuikAccess™ para limpiar o extraer desechos rápidamente



Modelo con soporte

#### Filtro de bomba Easy Out™

- ▶ El diseño vertical ayuda a eliminar los derrames
- ▶ Filtra desde adentro hacia afuera y no colapsará
- ▶ El gran área de filtrado de 7,8 pulgadas cuadradas (19,81 cm) reduce las obstrucciones de la boquilla
- ▶ El diseño de paso de flujo limpia con solo unos pocos galones

#### Advantage Drive™

- ▶ Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- ▶ La reducción de relación alta permite un funcionamiento lento de la bomba que reduce el desgaste y extiende la vida la bomba

#### Listo para funcionar

- ▶ Manguera, pistola, boquilla y líquido sellador de cuellos de grado profesional incluidos
- ▶ El enchufe iluminado verifica que haya alimentación

(modelo595 excluido)

# Termine todos los trabajos, todos los días con los programas ProConnect™ y Endurance Now™



## ProConnect

- ▶ **Rápido y sencillo** sistema de reemplazo de la bomba en el lugar de trabajo
- ▶ Disponible en los pulverizadores eléctricos pequeños y medianos

Ser capaz de cambiar una bomba rápidamente en el lugar de trabajo puede ser la diferencia entre un día productivo de pulverización y uno que se pasa esperando a que llegue un repuesto o detrás del volante llevando el pulverizador a que lo arreglen. Gracias al Sistema de extracción de bomba ProConnect™, Graco hace que los cambios de bomba sean rápidos y sencillos. En tres sencillos pasos, puede extraer la bomba de los pulverizadores eléctricos pequeños y medianos de Graco. No pierda más tiempo ni gaste dinero en mano de obra para reparar una bomba. Con una bomba de repuesto a mano, nunca tendrá un día de trabajo perdido.



1 Aflaje la tuerca de sujeción




2 Abra la puerta y extraiga la bomba



3 Quite la manguera y el tubo de succión

#### Extracción rápida de la bomba

- ▶ Reemplazo en el lugar de trabajo en 1 minuto
- ▶ Lo mantiene pulverizando en lugar de esperando al servicio de reparación
- ▶ ¡Sin piezas que perder!



## Programa Endurance Now

Con el Programa Endurance Now de Graco, puede comprar una bomba de repuesto en cualquier distribuidor Graco.

- ▶ Bomba de repuesto disponible **ahora** en cualquier distribuidor Graco
- ▶ **Nunca espere** la reparación de una bomba de nuevo
- ▶ Elimine el tiempo de conducción y el costo de reparación



## Sistemas eléctricos medianos

### Ultra Max II 490 PC Pro

CONFIGURACIÓN SOPORTE    DISPONIBLE EN 110 V y 230 V

#### ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA: 0,023  
LPM MÁX.: 2,0  
PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)  
HP DEL MOTOR: 1,0 CC sin escobillas

#### INCLUYE

- Pistola Contractor™
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

El pulverizador **Ultra Max II 490 PC Pro** es el paso hacia adelante ideal para los profesionales que buscan rendimiento y características superiores en un pulverizador eléctrico pequeño.

El motor de CC sin escobillas **MaxPower** crea más par motor y entrega un rendimiento libre de mantenimiento.



Se muestra el modelo con soporte.

#### Características



El control de presión avanzado **SmartControl 2.5** ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión, en todas las presiones de pulverización.

**Pantalla digital** para una lectura rápida de presión, cantidad de galones, horas, diagnósticos y mensajes de error. Ideal para seguimiento de mantenimiento.

El sistema de limpieza **FastFlush™** ahorra tiempo con su limpieza de alta velocidad.



El **Ultra Max II 495 PC Pro** combina la tecnología y el rendimiento líderes de los modelos Ultra Max II más grandes de Graco en un diseño compacto y ligero



Se muestra el modelo Hi-Boy.

#### Características



Se muestra el modelo con soporte. El modelo Lo-Boy también está disponible.

## Sistemas eléctricos medianos

### Ultra Max II 495 PC Pro

CONFIGURACIÓN SOPORTE    DISPONIBLE EN 110 V y 230 V

HI-BOY    110 V y 230 V  
LO-BOY    110 V y 230 V

#### ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA: 0,025  
LPM MÁX.: 2,3  
PSI (BAR) MÁX.: 3300 (227)  
HP DEL MOTOR: 1,2 CC sin escobillas

#### INCLUYE

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)



# Pulverizadores eléctricos grandes Graco

## Potencia + rendimiento para los trabajos más demandantes

Los pulverizadores eléctricos grandes de Graco han sido por mucho tiempo la elección para los contratistas profesionales grandes que necesitan las tasas de producción más altas. Estos pulverizadores manejan las aplicaciones más demandantes y los trabajos más duros con facilidad, y proporcionan consistentemente el rendimiento que usted espera de un pulverizador Graco. Productividad sin igual, rendimiento máximo y calidad comprobada; ¡no espere nada menos de un pulverizador sin aire eléctrico grande de Graco!

### Sistemas eléctricos grandes

#### Bomba Endurance

Proporciona el mejor rendimiento

- ▶ En el corazón de todo pulverizador sin aire eléctrico Graco hay una bomba Endurance, la bomba más resistente y confiable en el mercado actual, que dura el doble de tiempo que la siguiente marca líder
- ▶ Las empaquetaduras V-Max Blue de polietileno de alta densidad son más eficientes, soportan el calor de mejor manera y proporcionan más rendimiento de pulverización
- ▶ La extremadamente dura barra Chromex y la manga de acero inoxidable proporcionan más rendimiento al resistir la abrasión del material
- ▶ La válvula de pie desmontable permite un rápido acceso a la bola de entrada para retirar rápidamente los desechos



#### Tecnología ProGuard

Protegiendo la potencia

El Sistema de protección del pulverizador ProGuard, exclusivo de Graco, monitorea constantemente la electricidad entrante y protege la unidad del daño eléctrico debido a condiciones de alimentación extremas o malas en el sitio de trabajo.

- ▶ Protege todos los componentes eléctricos de los picos de tensión o del sobrecalentamiento debido a condiciones de bajo voltaje
- ▶ Actúa como un protector contra la sobrecarga en el caso de una situación de sobrevoltaje
- ▶ Sin fusibles que reemplazar: solo toque el interruptor para resetear



# Elija la SERIE CORRECTA de los pulverizadores eléctricos grandes para todas sus aplicaciones de pintura.

Solo Graco va más allá del tamaño del motor y ofrece tres diferentes series de pulverizadores sin aire eléctricos grandes que tienen características diseñadas para hacer su trabajo más fácil, más rápido y más productivo. Si usted necesita la confiabilidad diaria de nuestra **Standard Series**, la velocidad y la productividad incrementadas de la **ProContractor Series** o la gran resistencia de la **IronMan Series**, Graco ofrece el pulverizador perfecto diseñado específicamente para usted.

Si es un **contratista pequeño para aplicaciones residenciales y de repintado**

- ▶ Pinta varios días a la semana
- ▶ Tiene trabajos que, por lo general, son pequeños
- ▶ Demanda confiabilidad diaria
- ▶ No necesita una gran cantidad de características adicionales



Necesita un pulverizador de la **Standard Series**.

**CONFIABILIDAD DIARIA**

Si es un **contratista de aplicaciones residenciales y comerciales de gran escala**

- ▶ Pinta todos los días
- ▶ Afronta proyectos de medianos a grandes
- ▶ Se está moviendo con frecuencia de trabajo en trabajo
- ▶ Necesita características que le permitan ahorrar tiempo y poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente con rapidez



Necesita un pulverizador de la **ProContractor Series**.

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Si es un **contratista de aplicaciones comerciales e industriales de gran escala**

- ▶ Pinta continuamente en condiciones que distan de ser ideales
- ▶ Maneja proyectos a gran escala de larga duración que requieren grandes volúmenes de material
- ▶ Mantiene su equipo en el sitio con pintura
- ▶ Requiere durabilidad y confiabilidad extremas



Necesita un pulverizador de la **IronMan Series**.

**MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO**



# Standard Series

**CONFIABILIDAD DIARIA**

Cuando usted aborda proyectos de pintura más grandes varios días a la semana, exige confiabilidad. Los pulverizadores de la Standard Series de Graco ofrecen durabilidad y rendimiento una y otra vez. Manejan la más amplia gama de tamaños de boquillas, las longitudes de mangueras más extensas y los recubrimientos más pesados con facilidad.

**Todos los pulverizadores de la Standard Series vienen con estas características “que sólo encuentra en Graco”:**



**Motor MaxPower** Los motores de CC sin escobillas MaxPower compactos y potentes de Graco están diseñados para producir la mayor cantidad de potencia posible para todas las aplicaciones de pintura.

- ▶ Mayor par motor = Más trabajo terminado
- ▶ Diseño totalmente cerrado y refrigerado por ventilador que protege los componentes internos del motor de la suciedad, el polvo y la sobrepulverización
- ▶ El diseño sin escobillas significa que usted nunca tendrá que reemplazarlas
- ▶ Garantía de por vida



**SmartControl 3.0** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco ofrece control de presión de precisión que ofrece un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión.

- ▶ Menor banda muerta en cualquier presión
- ▶ El Sistema de protección de pulverizador ProGuard™ protege contra las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas

**SMARTCONTROL™**

## Diseño de carro duradero y resistente


Con un pulverizador Graco, no son solo piezas mecánicas que están fabricadas para durar. Nuestros carros están fabricados para ofrecer años de rendimiento.

- ▶ Recubrimiento de cromo grueso sobre acero que resiste ambientes hostiles
- ▶ Ruedas neumáticas completas que absorben impactos y vibraciones
- ▶ Mango retráctil que se dobla en formato de almacenamiento de manguera enrollada
- ▶ El diseño de carro con soporte Hi-Boy TiltBack mantiene despejada la entrada del balde de pintura para que una sola persona pueda reemplazarlo fácilmente



**Filtro de la bomba Easy Out™** El filtro de la bomba Easy Out está diseñado para filtrar desde el interior hacia fuera de manera que los filtros no se tapen o colapsen cuando se llenan de polvo o desechos.

- ▶ El gran área de filtrado de 19,5 pulgadas cuadradas (49,5 cm) reduce las obstrucciones de la boquilla y garantiza un acabado de calidad
- ▶ El filtro vertical se extrae con la tapa para generar menos suciedad



**Advantage Drive™** La unidad es el vínculo fundamental que existe entre el motor y la bomba. Graco no deja que otros fabriquen nuestro sistema Advantage Drive; en su lugar, lo diseñamos y fabricamos en nuestra fábrica de primer nivel en los Estados Unidos.

- ▶ Los engranajes de acero templado funcionan de manera muy silenciosa
- ▶ La unidad de transmisión más duradera en la industria



**Bomba Endurance** La bomba Endurance de Graco es la bomba más resistente y confiable en el mercado de hoy en día.

- ▶ Empaquetaduras V-Max Blue de larga duración
- ▶ La barra Chromex™ y la manga de acero inoxidable proporcionan una mayor confiabilidad y vida útil



**Listo para trabajar** Todo lo que necesita para comenzar a pulverizar: se incluyen pistola Contractor™, boquilla de giro RAC X™ SwitchTip™, líquido sellador de cuello (TSL™) y 50 pies (15 m) de manguera BlueMax™ II.

**Válvula de cebado para servicio pesado** El diseño libre de mantenimiento soporta caídas de alta presión.

# ProContractor Series

**TRABAJE DE FORMA MÁS INTELIGENTE, COMPLETE MÁS TRABAJOS**

Cuando se trata de finalizar la mayor parte del trabajo en un día, la cuestión se reduce a la velocidad y el alto rendimiento. Y ahí es donde Graco cumple. Con las características que le permiten trabajar de forma más eficiente, la ProContractor Series de pulverizadores sin aire eléctricos le permite poder finalizar en un trabajo y comenzar en el siguiente de manera más rápida, ahorrándole tiempo y dinero.

Los pulverizadores de la ProContractor Series cuentan con las características de la Standard Series, **más!**



**SmartControl 3.0 con pantalla LED** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico
- ▶ El Sistema de protección de pulverizador ProGuard protege contra las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas

**WatchDog™** El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



**FastFlush™** Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

- ▶ El motor funciona a velocidad súper alta
- ▶ Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida, ¡hasta 4 veces más rápido usando solo la mitad de agua!



**QuikReel™** Con el QuikReel integrado puede extender y enrollar hasta 300 pies (90 metros) de manguera en cuestión de segundos, lo que le permite poner el pulverizador donde quiere y la pistola donde la necesita.



- ▶ La guía de la manguera elimina torceduras, dobleces y los enredos cuando opera una sola persona
- ▶ La manguera está siempre conectada y cuenta con equilibrio de peso para no volcar
- ▶ Utilice solo la longitud de manguera que necesita; el resto permanece en el carrete
- ▶ La manivela se pliega para el almacenamiento y para que la carga la haga una sola persona



**Caja de herramientas incorporada** Contenedor de almacenamiento conveniente para herramientas, boquillas, filtros y accesorios donde más los necesita.



**ProConnect™ 2** Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas

**Listo para pulverizar** Todo lo que necesita: pistola Contractor, boquilla de giro RAC X SwitchTip, líquido sellador de cuello (TSL) y 100 pies (30 metros) de manguera Blue Max II ya montados y listos para usarse directamente cuando los saque de la caja, para que pueda comenzar a trabajar mucho más rápido.



# IronMan Series

MÁS ALLÁ DE LA DUREZA DEL LUGAR DE TRABAJO

La potencia, durabilidad y capacidad son características de un IronMan. Desde su bomba MaxLife a su marco estilo caja antivuelco resistente, los pulverizadores sin aire IronMan están diseñados para los contratistas de verdad que habitualmente manejan trabajos comerciales e industriales de gran escala.

Los pulverizadores de la IronMan Series cuentan con todas las características de la Standard Series, **más:**



**SmartControl 3.0 con pantalla LED** El SmartControl 3.0 avanzado de Graco proporciona un abanico de pulverización uniforme sin fluctuaciones de presión en todas las presiones de pulverización.

- ▶ La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico
- ▶ El Sistema de protección de pulverizador ProGuard protege contra las condiciones de potencia del lugar de trabajo malas o extremas

**WatchDog™** El Sistema de protección de la bomba WatchDog apaga automáticamente la bomba cuando se queda sin pintura o si la manguera está dañada.

- ▶ Evita los daños del bombeo en seco



**FastFlush** Este sistema de limpieza de flujo alto funciona con mayor rapidez y disminuye drásticamente el tiempo de limpieza.

- ▶ El motor funciona a velocidad súper alta
- ▶ Da como resultado una limpieza de alto flujo y más rápida, ¡hasta 4 veces más rápido usando solo la mitad de agua!



**Bomba MaxLife® para servicio extremo** Construida para los trabajos más exigentes, la bomba MaxLife para servicio extremo de Graco proporciona durabilidad y vida útil sin igual.

- ▶ Manga y barra MaxLife exclusivas
- ▶ Dura 6 veces más entre reguarnecimientos
- ▶ Las holguras sobredimensionadas garantizan una mínima caída de presión y rendimiento superior
- ▶ Se incluyen bolas de acero inoxidable y cerámica de larga duración para lograr máxima versatilidad, sin importar lo que esté pulverizando
- ▶ El tamiz de admisión a prueba de aplastamiento resiste los impactos más severos



**ProConnect 2** Este diseño de próxima generación sin clavijas del Sistema de extracción e instalación de bomba ProConnect de Graco hace que sea más fácil y rápido que nunca sustituir la bomba en cuestión de segundos.

- ▶ Elimina las costosas interrupciones en el lugar de trabajo
- ▶ Cambie rápida y fácilmente la bomba por una de repuesto
- ▶ El diseño sin clavijas no necesita herramientas

**Diseño de marco estilo jaula antivuelco**

Todos los pulverizadores IronMan están contruidos para los lugares de trabajo con las condiciones de uso más brutales y exigentes.

- ▶ El marco estilo jaula antivuelco para servicio pesado resiste el maltrato más extremo de los lugares de trabajo industriales



**Manguera y pistola de servicio pesado** 100 pies (30 metros) de manguera sin aire BlueMax II de alto rendimiento, una pistola Silver Plus™ y una boquilla de giro RAC X SwitchTip que pueden manejar materiales más pesados están incluidos con cada pulverizador IronMan.



**Neumáticos antipinchaduras** Estos neumáticos no se perforan por clavos, tornillos ni otros desechos afilados. **Nunca** se desinflarán, dejando el pulverizador varado en el lugar de trabajo.



## Sistemas eléctricos grandes

### Ultra Max II 695

CONFIGURACIÓN SOPORTE	DISPONIBLE EN
PROCONTRACTOR	110 V y 230 V
LO-BOY	110 V y 230 V

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,031 - 1 pistola 0,023 - 2 pistolas

LPM MÁX.:	3,6
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,0 hp de CC sin escobillas

- INCLUYE**  
**SERIE STANDARD Y UNIDADES LO-BOY:**
- Pistola Contractor
  - Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
  - Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

- UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:**
- Pistola Contractor
  - Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
  - Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) y
  - Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Con un motor de CC sin escobillas de 2,0 hp, el **Ultra Max II 695** es ideal para el contratista profesional de aplicaciones residenciales que pulveriza una amplia variedad de recubrimientos. Puede admitir una gran variedad de tamaños de boquillas y cuenta con una confiabilidad comprobada sobresaliente.



**Lo-Boy** transporta fácilmente un balde de pintura estándar de 5 galones (20 litros).

## Sistemas eléctricos grandes

### Ultra Max II 795

CONFIGURACIÓN SOPORTE	DISPONIBLE EN
PROCONTRACTOR	110 V y 230 V

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,033 - 1 pistola 0,025 - 2 pistolas
LPM MÁX.:	4,1
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,2 hp de CC sin escobillas

- INCLUYE**  
**UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:**
- Pistola Contractor
  - Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
  - Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
- UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:**
- Pistola Contractor
  - Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
  - Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) y
  - Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

Con un motor de CC sin escobillas de 2,2 hp, el **Ultra Max II 795** puede admitir múltiples pistolas y es ideal para el contratista profesional de remodelación y pintura residencial que pulveriza una amplia variedad de recubrimientos.



## Sistemas eléctricos grandes

# Ultra Max II 1095

SERIE	DISPONIBLE EN
STANDARD	110 V y 230 V
PROCONTRACTOR	110 V y 230 V
IRONMAN	110 V y 230 V

ESPECIFICACIONES	
TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	
0,035 - 1 pistola	
0,027 - 2 pistolas	
0,021 - 3 pistolas	
LPM MÁX.:	4,5
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,4 hp de CC sin escobillas

### INCLUYE

#### UNIDAD DE LA SERIE STANDARD:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

#### UNIDAD DE LA SERIE PROCONTRACTOR:

- Pistola Contractor
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) y
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)

#### UNIDAD DE LA SERIE IRONMAN:

- Pistola Silver Plus
- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) y
- Manguera sin aire BlueMax™ II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)

Con un motor de CC sin escobillas de 2,4 hp y la capacidad de pulverizar hasta 1,2 galones (4,5 litros) por minuto, el **Ultra Max II 1095** es el estándar de la industria para el contratista residencial y comercial de gran escala que pulveriza una amplia variedad de recubrimientos.



Se muestra modelo Standard.



Se muestra modelo ProContractor.



Se muestra el modelo IronMan.

La pulverización de texturas se resume a la alta productividad y ahí es donde el pulverizador **Mark IV** realmente cumple. Diseñado para ahorrar tiempo y dinero al permitirle pulverizar más metros cuadrados en un día, esta unidad ofrece características valiosas con las que debe contar un contratista profesional de verdad. Ya sea que necesite pulverizar un recubrimiento fino con un acabado Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores y pinturas, ¡este pulverizador puede hacerlo todo!



Se muestra modelo Standard.



Se muestra modelo ProContractor.

## Textura

# TexSpray Mark IV

SERIE	DISPONIBLE EN
STANDARD	120 voltios
STANDARD	230 voltios
PROCONTRACTOR	120 voltios
PROCONTRACTOR	230 voltios

#### 1 ESPECIFICACIONES DE 120 VOLTIOS

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,033
LPM MÁX.:	4,1
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,2 hp de CC sin escobillas

#### ESPECIFICACIONES DE 240 VOLTIOS

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,031
LPM MÁX.:	3,6
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,0 hp de CC sin escobillas

### INCLUYE

- Pistola Flex Plus
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

# TexSpray Mark V

SERIE	DISPONIBLE EN
STANDARD	120 voltios
STANDARD	230 voltios
PROCONTRACTOR	120 voltios
PROCONTRACTOR	230 voltios
IRONMAN	120 voltios
IRONMAN	230 voltios

### ESPECIFICACIONES DE 120 VOLTIOS

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,039
LPM MÁX.:	5,1
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,8 hp de CC sin escobillas

### ESPECIFICACIONES DE 240 VOLTIOS

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,035
LPM MÁX.:	4,5
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	2,2 hp de CC sin escobillas

### INCLUYE

- Pistola de texturas para servicio pesado
- Boquilla de giro LTX425 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (6,4 mm x 0,9 m)

El **TexSpray Mark V** de Graco está construido para entregar un mayor caudal que le permite hacer el trabajo más rápido. Ofrece un 20 por ciento más de productividad que el Mark IV y viene con una pistola de texturas para servicio pesado mejorada. Puede alojar un tamaño de boquilla más grande y posee la potencia para pulverizar una capa delgada en un acabado de Nivel 5, yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido, o incluso el más amplio rango de imprimadores y pinturas.



Se muestra modelo Standard.



Se muestra modelo ProContractor.



Se muestra el modelo IronMan.

El **TexSpray Mark X 240 Volt** es nuestra unidad eléctrica sin aire/de texturas más productiva. Con casi el doble de suministro que el Mark V, este es el pulverizador que eligen los contratistas profesionales de verdad que quieren aprovechar la energía de 240 voltios disponible en el lugar de construcción o con un generador. Es un verdadero caballo de batalla que puede pulverizar con facilidad una capa fina en un acabado de Nivel 5 y yeso en un acabado de cáscara de naranja, salpicado o pulido. Incluso puede aplicar toda la gama de imprimadores y pinturas.



Se muestra modelo Standard.



Se muestra modelo ProContractor.

# TexSpray Mark X 240 Volt

SERIE	DISPONIBLE EN
STANDARD	240 voltios
PROCONTRACTOR	240 voltios

### ESPECIFICACIONES

TAMAÑO MÁX. DE LA BOQUILLA:	0,045
LPM MÁX.:	7,9
PSI (BAR) MÁX.:	3300 (227)
MOTOR:	4,0 hp de CC sin escobillas

### INCLUYE

- Pistola de texturas en línea para servicio pesado
- Boquillas de giro LTX531, LTX541 SwitchTip y portaboquillas
- Manguera sin aire BlueMax II de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m)
- Manguera flexible de 3/8 pulg. x 3 pies (9,5 mm x 0,9 m)

# Accesorios

## PULVERIZADORES SIN AIRE ELÉCTRICOS

Además de los mejores pulverizadores de la industria, Graco fabrica accesorios que le permiten trabajar de forma más rápida y productiva. Desde pistolas y boquillas resistentes a mangueras y extensiones, los accesorios de Graco le permiten personalizar su pulverizador para lograr el máximo rendimiento que mejor se adapte a su trabajo.

### PARA PULVERIZADORES: 390 PC - Ultra Max II 495 PC Pro (Todos los modelos de 110 y 230 voltios)

**PANTALLAS DIGITALES** Pantallas fáciles de usar y de instalar con visualización de la presión y autodiagnóstico con código de error.

- 287098 Pantalla digital para Ultra 395 PC
- 287904 Pantalla digital para Ultra Max II 490/495 PC Pro



**TOLVA** Tolva de 1,5 galones (5,67 litros) moldeada que se conecta al pulverizador en lugar de a la manguera de aspiración de entrada. Ideal para pulverizar pequeñas cantidades de material. Tapa incluida. Interior suave que se limpia rápidamente. Funciona con pulverizadores con soporte, Hi-Boy y Lo-Boy.

- 288526 Accesorio de tolva

#### FILTROS Y COLADOR DE ENTRADA

- 246425 Filtros Easy Out - Corto, Gris, malla 30
- 246384 Filtros Easy Out - Corto, Gris, malla 60
- 246382 Filtros Easy Out - Corto, Azul, malla 100
- 246383 Filtros Easy Out - Corto, Rojo, malla 200

- 246385 Colador de entrada



#### BOMBA DE REPUESTO PROCONNECT

- 17C487 Bomba de repuesto - Reemplace la bomba en el lugar de trabajo
- 17C718 Bomba de repuesto - Para generaciones 390 - 595 Pro anteriores (no la versión PC)

### PARA PULVERIZADORES: Ultra Max II 695 - 1095 (Todos los modelos de 110 Voltios y 230 voltios)

**PANTALLA** La brillante pantalla LED es fácil de leer y muestra la lectura de presión, el tiempo de funcionamiento total/del trabajo, un medidor de carga y un autodiagnóstico.

- 24V061 La pantalla LED para SmartControl 3.0 se adapta a Ultra Max II 695/795/1095 Es compatible con todos los modelos de SmartControl 3.0. Incluye función WatchDog.



**KIT DE MANGUERA DE ASPIRACIÓN** Se instala fácilmente en cualquier pulverizador para proporcionar la comodidad de una manguera de entrada flexible. Deje el tubo largo (se ajusta a latas de basura de 30 galones y tambores de 55 galones) o simplemente desenrosque en el accesorio del medio para acortar (se adapta a baldes de 5 galones).

- 248317 Kit de manguera de aspiración de 55 galones

#### FILTROS Y MALLAS FILTRANTES

- 244071 Filtros Easy Out - Largo, Gris, malla 30
- 244067 Filtros Easy Out - Largo, Negro, malla 60
- 244068 Filtros Easy Out - Largo, Azul, malla 100
- 244069 Filtros Easy Out - Largo, Rojo, malla 200

- 189920 Tamiz de entrada - Ultra Max II 695/795/1095



# Accesorios

## PULVERIZADORES SIN AIRE ELÉCTRICOS

### PARA PULVERIZADORES: 390 PC - Ultra Max II 1095 (Todos los modelos de 110 voltios y 230 voltios)

**BOQUILLA DE GIRO RAC X SWITCHTIP** La boquilla de giro RAC X SwitchTip es una boquilla de pulverización de alto rendimiento para aplicaciones residenciales y comerciales. Con una gran selección de tamaños de boquillas disponibles seguro que tenemos una que se adapta a sus necesidades. RAC X proporciona la mejor vida útil del patrón de abanico y la más alta calidad de acabado. ¡Estas boquillas Graco son las boquillas de pulverización reversibles más ampliamente utilizadas en el mercado actual!



**PISTOLAS CONTRACTOR/FTx** Diseñadas por Graco para ser las pistolas de más larga duración en el mercado, las pistolas Contractor y FTx siguen siendo la opción número uno de los contratistas de pintura. Con características tales como el diseño FlexSeal, el filtro de pistola Easy Out y la pieza giratoria EasyGlide, no es de extrañar que estas sean las pistolas que prefieren los contratistas.

- 288420 Pistola Contractor (gatillo para dos dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 288425 Pistola Contractor (gatillo para cuatro dedos) con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 288421 Pistola Contractor (gatillo para dos dedos) con boquilla RAC® 5 517 y portaboquilla
- 288430 Pistola FTx (gatillo para cuatro dedos) con boquilla RAC X 515 y portaboquilla
- 288429 Pistola FTx (gatillo para dos dedos) con boquilla RAC X 515 y portaboquilla
- 288431 Pistola FTx (gatillo para cuatro dedos) con boquilla RAC 5 515 y portaboquilla
- 246240 Pistola Silver Plus con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 246468 Pistola Silver Plus™ con boquilla RAC X 517 y portaboquilla
- 287023 Pistola de expansión de 3 pies (0,9 m) con válvula en línea Contractor, válvula CleanShot™, boquilla RAC X y portaboquilla
- 287024 Pistola de expansión de 6 pies (1,8 m) con válvula en línea Contractor, válvula CleanShot, boquilla RAC X y portaboquilla



#### KITS DE MANGUERA PARA PISTOLA - LOS KITS INCLUYEN LO SIGUIENTE, A MENOS QUE SE INDIQUE ALGO DISTINTO

Pistola sin aire, boquilla RAC X 517 y portaboquilla, 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)  
Manguera sin aire BlueMax II de 3300 psi (227 bar) y manguera flexible de 3 pies (0,9 m)

- 288489 Kit de manguera para pistola Contractor
- 288496 Kit de manguera para pistola Contractor con RAC 5
- 288490 Kit de manguera para pistola Contractor con manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi (227 bar)
- 288493 Kit de manguera para pistola FTx con boquilla RAC X 515 (no se incluye manguera flexible)
- 288497 Kit de manguera para pistola FTx con boquilla RAC 5 515 (no se incluye manguera flexible)
- 287095 Kit de manguera para pistola Flex Plus
- 287041 Kit de manguera para pistola Silver Plus
- 287042 Kit de manguera para pistola Silver Plus con manguera sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi (227 bar)



**MANGUERA SIN AIRE BLUEMAX II** Para maximizar los resultados, elija la manguera sin aire de alto rendimiento BlueMax II. El menor peso y la mayor flexibilidad de la manguera mejoran la funcionalidad cuando se pulveriza bajo presión. Con una gran flexibilidad y durabilidad, BlueMax II le permite obtener los mejores resultados de su pulverizador sin aire.

- 238358 Manguera flexible sin aire de 3/16 pulg. x 3 pies (4,8 mm x 0,9 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 238959 Manguera flexible sin aire de 3/16 pulg. x 4,5 pies (4,8 mm x 1,4 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 240793 Manguera sin aire de 1/4 pulg. x 25 pies (6,4 mm x 7,5 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 240794 Manguera sin aire de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)
- 240797 Manguera sin aire de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) BlueMax II de 3300 psi (227 bar)



# Accesorios

## PULVERIZADORES SIN AIRE ELÉCTRICOS

**PARA PULVERIZADORES: 390 PC - Ultra Max II 1095 (Todos los modelos de 110 VOLTIOS y 230 voltios)**

**PUMP ARMOR™/TSL™** El mantenimiento de su bomba es esencial para una larga vida útil y confiabilidad. Graco ha simplificado el mantenimiento de las bombas con nuestra línea completa de fluidos. Pump Armor es una solución de almacenamiento que protege la bomba de los efectos dañinos de la corrosión durante el almacenamiento. El líquido sellador de cuello (o TSL, del inglés Throat Seal Liquid) impide la acumulación de pintura seca en la barra de la bomba, lo cual extiende la vida útil de las empaquetaduras de esta.

- 243103 Pump Armor - 1 cuarto de galón (1 l)
- 245133 Pump Armor - 1 galón (3,8 litros)
- 206994 Throat Seal Liquid (TSL) - 8 oz (0,24 l)
- 206995 Throat Seal Liquid (TSL) - 1 cuarto de galón (1 l)
- 206996 Throat Seal Liquid (TSL) - 1 galón (3,8 litros)



**JETROLLERS™** Ahorre tiempo y dinero mediante la pulverización y el repaso con rodillo en un solo y sencillo paso con el **NUEVO** Sistema JetRoller 3 en 1 de Graco. Cada kit incluye un rodillo desmontable liviano (utiliza tapas de rodillo estándar en el mercado), válvula de cierre CleanShot, boquilla de pulverización y portaboquilla.

- 24U170 Sistema JetRoller con extensión para servicio pesado de 20 pulg. (50 cm) y mango de 9 pulg. (22,8 cm)
- 24U172 Sistema JetRoller con extensión para servicio pesado de 20 pulg. (50 cm), válvula en línea Contractor y mango de 9 pulg. (22,8 cm)
- 24W128 Sistema JetRoller con extensión para servicio pesado de 20 pulg. (50 cm), válvula en línea Contractor y mango de 18 pulg. (25,6 cm)



### RODILLOS DE PRESIÓN

- 245397 Conjunto de rodillo de presión EvenFlow™ con extensión para servicio pesado de 20 pulg. (50 cm) fija y válvula en línea Contractor
- 244279 Conjunto de rodillo de presión EvenFlow con extensión para servicio pesado de 20 pulg. (50 cm) fija y en ángulo de 45°
- 244281 Conjunto de rodillo de presión EvenFlow con extensión telescópica de 18-36 pulg. (46-91 cm)

**PROGUARD+™** Protege el equipo Graco de 240 V contra fluctuaciones de voltaje.  
24W755 IEC - Cable de 320

**PARA PULVERIZADORES TexSpray: Mark IV y Mark V 120/230 Volt, Mark X 240 Volt**

### PISTOLAS

- 246468 Pistola Flex Plus
- 241705 Pistola de texturas Blue para servicio pesado
- 245820 Pistola de texturas para servicio pesado en línea



### KITS DE MANGUERAS PARA PISTOLA

- 241338 Kit de manguera para pistola de texturas Blue para servicio pesado con boquilla de giro 531 RAC X SwitchTip Manguera de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m) de 3300 psi, manguera flexible de 1/4 pulg. x 3 pies (25 mm x 0,9 m) de 3300 psi, acopladores y boquilla de giro 427 RAC X SwitchTip adicional
- 289585 Kit de manguera para pistola de texturas para servicio pesado en línea con boquilla de giro LTX643 SwitchTip Manguera de 1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m) de 4000 psi, manguera flexible de 3/8 pulg. x 12 pies (9,5 mm x 3,6 m), pieza giratoria y accesorios



### TOLVA

- 287987 Tolva de texturas de 25 galones (95 litros) Se conecta directamente a Mark IV, Mark V, Mark X 240 Volt.

### ACCESORIOS ADICIONALES

- 244052 Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio pesado con manguera de aire Calificación mínima del compresor de aire de 15 pies<sup>3</sup>/min a 90 psi.
- 244223 Kit de atomizador de aire para pistola de texturas para servicio pesado sin manguera de aire Calificación mínima del compresor de aire de 15 pies<sup>3</sup>/min a 90 psi
- 289669 Kit de aspiración de 208 litros para Mark X 240 Volt



## ESPECIFICACIONES DE PULVERIZADORES SIN AIRE ELÉCTRICOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS

		390 PC	Ultra 395 PC	Ultra Max II 490 PC Pro	Ultra Max II 495 PC Pro
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,021	0,023	0,023	0,025
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	0,47 (1,8)	0,54 (2,0)	0,54 (2,0)	0,60 (2,3)
	Hp del motor	5/8 CC	7/8 TEFC CC	1,0 CC sin escobillas	1,2 CC sin escobillas
	Peso en lb (kg)	Soporte 30 (14)	Soporte 42 (19)	Soporte 34 (15)	Soporte 34 (15)
	Soporte de la pistola: 1 pistola	0,021	0,023	0,023	0,025



Sistemas eléctricos pequeños			Sistemas eléctricos medianos		
MODELO	Diseño del carro - Número de pieza	17C310 - Con soporte de 110 V 17C386 - Con soporte de 230 V 17C313 - Hi-Boy de 110 V 17C388 - Hi-Boy de 230 V	17C314 - Con soporte de 110 V 17C390 - Con soporte de 230 V 17C317 - Hi-Boy de 110 V 17C408 - Hi-Boy de 230 V	17C327 - Con soporte de 110 V 17C395 - Con soporte de 230 V	17C333 - Con soporte de 110 V 17C398 - Con soporte de 230 V 17C335 - Hi-Boy de 110 V 17C402 - Hi-Boy de 230 V 17C334 - Lo-Boy de 110 V 17C401 - Lo-Boy de 230 V
	INCLUYE	Pistola	FTx	Contractor - 110 V FTx - 230 V	Contractor
Manguera		Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)
Boquilla		RAC X 515	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517
Filtro		Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		—	—	Pantalla digital	Pantalla digital
BOMBA ENDURANCE	Tipo	ProConnect	ProConnect	FastFlush	FastFlush
	Barra	Chromex	Chromex	ProConnect	ProConnect
	Cilindro	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Chromex	Chromex
CONTROL Y UNIDAD	Control	Electrónico	SmartControl 1.0	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
	Motor	CC	TEFC CC	SmartControl 2.5	SmartControl 2.5
BOMBA ENDURANCE	Bomba de repuesto	17C487	17C487	MaxPower	MaxPower
PIEZAS DE DESGASTE	Repair Kit	244194	244194	17C487	17C487
	Barra	24W617	24W617	244194	244194
	Cilindro	24W619	24W619	24W617	24W617
	Kit de asiento de admisión	246429	246429	24W619	24W619
MANUALES	Inglés	334567	334446	246429	246429
	Español	334590	334488	334530	334530
	Portugués	334585	334483	334552	334552
				334547	334547



# ESPECIFICACIONES DE PULVERIZADORES SIN AIRE ELÉCTRICOS GRANDES

		Ultra Max II 695	Ultra Max II 795	Ultra Max II 1095
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,031	0,033	0,035
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	gpm (lpm) máximos	0,95 (3,6)	1,10 (4,1)	1,20 (4,5)
	Hp del Motor MaxPower	2,0 CC sin escobillas	2,2 CC sin escobillas	2,4 CC sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso en lb (kg)	Hi-Boy Standard 93 (42)	Standard 98 (44)	Standard 120 (55)
	Soporte de la pistola: 1 pistola 2 Pistolas 3 pistolas	0,031 0,023 —	0,033 0,025 0,019	0,035 0,027 0,021



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN
MODELO	Diseño del carro	16W892 - Hi-Boy de 110 voltios	16W894 - 110 voltios	16W895 - 110 voltios	16W896 - 110 voltios	16W899 - 110 voltios	16W900 - 110 voltios	16W901 - 110 voltios
	Número de pieza	16X660 - Hi-Boy de 230 voltios 16W893 - Lo-Boy de 110 voltios 16X812 - Lo-Boy de 230 voltios	16Y639 - 230 voltios	16X870 - 230 voltios	16Y895 - 230 voltios	16X881 - 230 voltios	16Y832 - 230 voltios	16Y871 - 230 voltios
INCLUYE	Pistola	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Contractor	Silver Plus
	Manguera	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) BlueMax II sin aire	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m)	1/4 pulg. x 50 pies (6,4 mm x 15 m) Y Sin aire BlueMax II de 3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)
	Boquilla	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517	RAC X 517, RAC X Wide RAC 1231
	Filtro	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	Sistema ProConnect	Sistema QuikChange	Sistema ProConnect	Sistema QuikChange	Sistema ProConnect	Sistema ProConnect
	Barra	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	MaxLife
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	MaxLife
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		—	QuikReel	—	QuikReel	—	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco
		—	FastFlush	—	FastFlush	—	FastFlush	FastFlush
		—	Pantalla de LED	—	Pantalla de LED	—	Pantalla de LED	Pantalla de LED
		—	WatchDog	—	WatchDog	—	WatchDog	WatchDog
		—	Caja de herramientas integrada	—	Caja de herramientas integrada	—	Caja de herramientas integrada	Neumáticos antipinchaduras
PIEZAS DE DESGASTE	Bomba de repuesto	16Y598	16X414	16Y598	16X414	16Y706	16X419	16X420
	Kit de reparación	248212	248212	248212	248212	248213	248213	248213/16X430*
	Barra	248206	16X434	248206	16X434	248207	16X435	16X436
	Manga	248209	248209	248209	248209	248210	248210	257031
	Kit de asiento de admisión	239922	239922	239922	239922	244199	244199	244199
MANUAL	Funcionamiento	332916	332916	332916	332916	332916	332916	332916
	Piezas	332918	332918	332918	332918	332918	332918	332918
	Bomba	333028	332922	333028	332922	333028	332922	332922

# GARANTÍA

## PROTECCIÓN DE PULVERIZACIÓN

Estamos detrás de cada equipo que fabricamos con la garantía más fuerte de la industria. Pulverice con la confianza de que probablemente no tendrá que usar nunca la garantía de Graco, pero si la necesita. . . **vamos a responder.**

**GARANTÍA DE 3 AÑOS** Cobertura contra defectos de materiales y mano de obra en todo el pulverizador.

**NADIE CONSTRUYE PULVERIZADORES COMO ESTE.**

		TexSpray Mark IV		TexSpray Mark V		TexSpray Mark X
		120 Volt	240 Volt	120 Volt	240 Volt	240 Volt
ESPECIFICACIONES	Tamaño máximo de la boquilla	0,033	0,031	0,039	0,035	0,045
	psi (bar) máximos	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)	3300 (227)
	lpm máximos	4,1	3,6	5,1	4,5	7,9
	Hp del Motor MaxPower	2,2 hp de CC sin escobillas	2,0 hp de CC sin escobillas	2,8 hp de CC sin escobillas	2,2 hp de CC sin escobillas	4,0 hp de CC sin escobillas
	Control	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0	SmartControl 3.0
	Peso kg	49	49	61	61	64
	Salida de aire del compresor	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.	Compresor y kit de atomizador de aire necesarios para algunos acabados de textura.



TIPO DE SERIE		STANDARD	PROCONTRACTOR	STANDARD	PROCONTRACTOR	IRONMAN	STANDARD	PROCONTRACTOR
MODELO	Número de pieza	16W897 - 120 voltios 16X956 - 230 voltios	16W898 - 120 voltios 16Y894 - 230 voltios	16W905 - 120 voltios 16X967 - 230 voltios	16W906 - 120 voltios 16Y867 - 230 voltios	16X947 - 120 voltios 16Y874 - 230 voltios	16Y536	16Y913
	INCLUYE	Pistola	FlexPlus	FlexPlus	Textura para servicio pesado	Textura para servicio pesado	Servicio pesado Textura	Textura en línea para servicio pesado
Manguera		3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 pulg. x 50 pies (9,5 mm x 15 m)	3/8 pulg. x 100 pies (9,5 mm x 30 m)	3/8 pulg. x 100 ft (9,5 mm x 30 m)	1/2 pulg. x 50 pies (13 mm x 15 m)	1/2 pulg. x 100 pies (13 mm x 30 m)
Boquilla(s)		RAC X 425	RAC X 425	RAC X 427 y 531	RAC X 427 y 531	RAC X 427 y 531	RAC X 531 y 541	RAC X 531 y 541
Filtro		Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60	Easy Out de malla 60
BOMBA	Tipo	Sistema QuikChange	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2	ProConnect 2	Sistema QuikChange	ProConnect 2
	Barra	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex	Chromex
	Manga	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado	Acero inoxidable templado
CARACTERÍSTICAS ADICIONALES DE LA SERIE		-	QuikReel	-	QuikReel	Marco estilo jaula antivuelco	-	QuikReel
		-	FastFlush	-	FastFlush	Pantalla de LED	-	-
		-	Pantalla de LED	-	Pantalla de LED	WatchDog	-	Pantalla de LED
		-	WatchDog	-	WatchDog	Neumáticos antipinchaduras	-	WatchDog
		-	Caja de herramientas integrada	-	Caja de herramientas integrada	FastFlush	-	Caja de herramientas integrada
MANUAL	Funcionamiento	332916	332916	332916	332916	332916	332916	332916
	Piezas	332918	332918	332918	332918	332918	332918	332918
APLICACIONES TÍPICAS	Materiales pulverizados	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad	Recubrimientos a base de aceite, esmaltes, látex, relleno de bloques, materiales elastoméricos, epoxis, yeso y otros materiales de alta viscosidad
	Superficies	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores residenciales y comerciales de escala mediana y grande	Interiores y exteriores comerciales e industriales a gran escala	Interiores y exteriores residenciales y comerciales a gran escala





## ACERCA DE GRACO

### PROVEN QUALITY. LEADING TECHNOLOGY.

Fundada en 1926, Graco es una empresa líder mundial en componentes y sistemas para el manejo de fluidos. Los productos Graco mueven, miden, controlan, dispensan y aplican una amplia variedad de fluidos y materiales viscosos utilizados en la lubricación de vehículos y en instalaciones comerciales e industriales.

El éxito de la compañía se basa en su inquebrantable compromiso con la excelencia técnica, la fabricación de primer nivel y un inigualable servicio al cliente. Al trabajar en estrecha colaboración con distribuidores calificados, Graco ofrece sistemas, productos y tecnologías que se consideran como norma de calidad en una amplia gama de aplicaciones para el manejo de soluciones. Graco provee equipos para la pulverización de acabados, recubrimientos protectores, la circulación de pinturas, la lubricación y la dispensación de selladores y adhesivos, junto con equipos de aplicación mediante potencia para los contratistas del sector. Las constantes inversiones de Graco para el manejo y control de fluidos continuarán brindando soluciones innovadoras enfocadas a un mercado internacional diversificado.

## SEDES DE GRACO

### DIRECCIONES POSTALES

P.O. Box 1441  
Minneapolis, MN 55440-1441  
Tel.: 612-623-6000  
Fax: 612-623-6777

### AMÉRICA

#### MINNESOTA

Oficina Central Mundial  
Graco Inc.  
88-11th Avenue N.E.  
Minneapolis, MN 55413

### EUROPA

#### BÉLGICA

Oficina Central Europea  
Graco N.V.  
Industrieterrein-Oude Bunders  
Slakweidestraat 31  
3630 Maasmechelen,  
Bélgica  
Tel.: 32 89 770 700  
Fax: 32 89 770 777

### ASIA PACÍFICO

#### AUSTRALIA

Graco Australia Pty Ltd.  
Suite 17, 2 Enterprise Drive  
Bundoora, Victoria 3083  
Australia  
Tel.: 61 3 9468 8500  
Fax: 61 3 9468 8599

#### CHINA

Graco Hong Kong Ltd.  
Oficina de Representación en  
Shanghái  
Building 7  
1029 Zhongshan Road South  
Huangpu District  
Shanghái 200011  
República Popular de China  
Tel.: 86 21 649 50088  
Fax: 86 21 649 50077

### INDIA

Graco Hong Kong Ltd.  
Oficina de enlace en India  
Room 443, Augusta Point  
Regus Business Centre 53  
Golf Course Road  
Gurgaon, Haryana  
India 122001  
Tel.: 91 124 435 4208  
Fax: 91 124 435 4001

### JAPÓN

Graco K.K.  
1-27-12 Hayabuchi  
Tsuzuki-ku  
Yokohama City, Japón 2240025  
Tel.: 81 45 593 7300  
Fax: 81 45 593 7301

### COREA

Graco Korea Inc.  
Shinhan Bank Building  
4th Floor #1599  
Gwanyang-Dong, Dongan-Ku,  
Anyang-si, Corea 431-060  
Tel.: 82 31 476 9400  
Fax: 82 31 476 9801

## VENTA/ DISTRIBUCIÓN/ SERVICIO

Llame hoy para obtener información sobre productos o para solicitar una demostración.

**800-690-2894** o visítenos en [www.graco.com](http://www.graco.com).

Graco Inc. está registrada en I. S. EN ISO 9001

América del Norte  
Servicio al Cliente  
800-690-2894  
Fax 800-334-6955

©2015 Graco Inc. 343553 Rev. C 2/15 Todos los datos presentados por escrito y visualmente en este documento se basan en la información más reciente sobre el producto disponible en el momento de la publicación. Graco se reserva el derecho de efectuar cambios en cualquier momento sin previo aviso. Todos los demás nombres comerciales o marcas se usan con fines de identificación y son marcas registradas de sus propietarios respectivos. Blue es una marca registrada de Graco Inc. para pulverizadores para contratistas.