

SISTEMA DE PINTADO



Pistola de texturas Blue para servicio pesado



Pistola de texturas Flex Plus™



Pistola de texturas para servicio pesado en línea

Características

Conducto del fluido de gran tamaño

- ▶ El diseño sin filtro ofrece una restricción mínima y el flujo máximo
- ▶ Minimiza el asentamiento de los materiales espesos
- ▶ Reduce la caída de presión para lograr una atomización superior

Diseño ergonómico

- ▶ Los mangos adaptados a medida proporcionan el máximo control y comodidad durante la pulverización
- ▶ El gatillo optimizado y el diseño liviano permiten una pulverización sin esfuerzo durante todo el día

Diseño de la aguja patentado

- ▶ La aguja colocada en fábrica no necesita ningún ajuste, *nunca*
- ▶ Diseño de servicio pesado para un máximo rendimiento y una larga vida útil

Comprobado en el lugar de trabajo

- ▶ Perfecto para capa delgada en un acabado de nivel 5, yeso, epoxis y una amplia variedad de pinturas e imprimadores
- ▶ Preferido por los contratistas

ESPECIFICACIONES DE LA PISTOLA DE PULVERIZACIÓN SIN AIRE

| | N.º DE PIEZA | GATILLO | BOQUILLA | PORTABO-QUILLA | KIT DE REPARACIÓN | MANUAL DE INSTRUCCIONES | PRESIÓN DE TRABAJO | DIÁMETRO DEL ORIFICIO DE FLUIDO |
|--|--------------|---------|----------------------|----------------------------|--|-------------------------|------------------------------|--|
| Pistola Contractor | | | | | | | | |
| | 288420 | 2 dedos | RAC X 517 | RAC X | 288488 | 311861 | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| | 288425 | 4 dedos | RAC X 517 | RAC X | 288488 | 311861 | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| | 288421 | 2 dedos | RAC 5 515 | RAC 5 | 288488 | 311861 | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| Pistola FTx | | | | | | | | |
| | 288430 | 4 dedos | RAC X 515 | RAC X | 288488 | 311861 | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| | 288429 | 2 dedos | RAC X 515 | RAC X | 288488 | 311861 | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| | 288431 | 4 dedos | RAC 5 515 | RAC 5 | 288488 | 311861 | 3600 psi (248 bar, 24,8 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| Pistola Silver Plus | | | | | | | | |
| | 246240 | 2 dedos | RAC X 517 | RAC X | 235474 (para 235462 use el kit de reparación 235475) | 309740 | 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) | 0,090 pulg. (2,3 mm) 0,037 pulg. (0,94 mm): 235462 para materiales de viscosidad baja |
| | 243283 | 2 dedos | RAC X 517 | RAC 5 | 235474 (para 235462 use el kit de reparación 235475) | 309740 | 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) | 0,090 pulg. (2,3 mm) 0,037 pulg. (0,94 mm): 235462 para materiales de viscosidad baja |
| | 235460 | 2 dedos | No incluido | Boquilla plana | 235474 (para 235462 use el kit de reparación 235475) | 309740 | 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) | 0,090 pulg. (2,3 mm) 0,037 pulg. (0,94 mm): 235462 para materiales de viscosidad baja |
| | 235462 | 2 dedos | No incluido | Boquilla plana Fine Finish | 235474 (para 235462 use el kit de reparación 235475) | 309740 | 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) | 0,090 pulg. (2,3 mm) 0,037 pulg. (0,94 mm): 235462 para materiales de viscosidad baja |
| <ul style="list-style-type: none"> • El diseño único, con grandes conductos para fluido, resorte de servicio pesado y gatillo de 4 dedos, hace que esta pistola sea ideal para un alto contenido de sólidos, texturas suaves, masillas y recubrimientos protectores | | | | | | | | |
| Pistola de texturas de servicio pesado | | | | | | | | |
| | 241705 | 4 dedos | RAC X 531 | RAC de servicio pesado | 237260 | 308491 | 4000 psi (276 bar, 27,6 MPa) | 0,125 pulg. (3,2 mm) |
| <ul style="list-style-type: none"> • La pistola más liviana disponible para la pulverización sin aire y aplicaciones de trazado de líneas • La manguera sin aire se conecta directamente a la pistola a través del soporte del protector de resorte en la base del mango | | | | | | | | |
| Pistola Flex Plus™ | | | | | | | | |
| | 246468 | 2 dedos | RAC X 517 | RAC X | 235474 | 309741 | 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) | 0,090 pulg. (2,3 mm) |
| | 248157 | 2 dedos | RAC 5 LineLazer® 319 | RAC 5 | 235474 | 309741 | 5000 psi (345 bar, 34,5 MPa) | 0,090 pulg. (2,3 mm) |

Pistolas de texturas para trabajo pesado

Las pistolas ideales para recubrimientos espesos y compuestos para juntas. Estas pistolas tienen pasajes de gran tamaño y un diseño sin filtro para permitir el máximo flujo y una atomización superior.

DESCRIPCIÓN N.º DE PIEZA

PISTOLA DE TEXTURAS BLUE DE SERVICIO PESADO CON GATILLO PARA 4 DEDOS 241705

INCLUYE

- Boquilla de giro RAC X 531 SwitchTip
- Portaboquilla RAC de servicio pesado

PISTOLA DE TEXTURAS EN LÍNEA DE SERVICIO PESADO CON GATILLO PARA TODA LA MANO 246468

INCLUYE

- Boquilla de giro RAC X 517 SwitchTip
- Portaboquilla RAC X

PISTOLA DE TEXTURAS EN LÍNEA DE SERVICIO PESADO CON GATILLO PARA TODA LA MANO 245820

INCLUYE

- Boquillas de giro RAC 5 SwitchTip

